


Boostern von Wärmepumpen mit varmeco-Systemtechnik

mit eXergetisch optimierter Warmwasserbereitung



Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ **Hygienische Warmwasserbereitung**, da keine Speicherung von Trinkwasser
- ✓ **Geringe Montagezeiten** durch werkseitige Vorkonfiguration bzw. -montage
- ✓ **Vereinfachte Planung und Installation** dank perfekt abgestimmter Hydraulik
- ✓ **Einzigartige, integrierte Regelung** mit Selbstlern-Algorithmus
- ✓ **Steigerung der Systemjahresarbeitszahl (JAZ)**

Intelligentes
Wärmemanagement
aus einer Hand

Unsere Energiesparlösungen - im Vergleich zu Standardlösungen*

a. Effiziente Lösung: Wärmepumpe + Frischwasser

- energetisch und exergetisch besser als mit Registerspeicher
- Vorteile der **varmeco**-Frischwassertechnik

b. Effizientere Lösung: Wärmepumpe + Frischwasser + eXergie-Speicher Backpack

- schnellste Montagezeiten
- abgestimmte Hydraulik (Fehlervermeidung)

c. Hocheffiziente Lösung: Wärmepumpe + Frischwasser + eXergie-Speicher Backpack + eXergiemaschine

- steigert die Effizienz des Gesamtsystems
- macht nutzlose Wärme nutzbar
- ermöglicht Warmwasserbereitung bei niedrigen Systemtemperaturen der Wärmepumpe

*Standardlösungen sind: Registerspeicher, kein Frischwasser, Nachheizen,...

Hätten Sie das gedacht?

- > Sole/Wasser-Wärmepumpe + eXm-compact = ca. JAZ von 4,5 - 6
- > Sole/Wasser-Wärmepumpe + Elektro-Heizstab = nur ca. JAZ von 2 - 3,8
- > Sole/Wasser-Hochtemperatur-Wärmepumpe (bis 65 °C) = nur ca. JAZ von 3,2 - 4,1
- > Luft/Wasser-Wärmepumpe + eXm-compact = ca. JAZ von 4 - 5,3
- > Luft/Wasser-Wärmepumpe + Elektro-Heizstab = nur ca. JAZ von 1,5 - 3,2
- > Luft/Wasser-Hochtemperatur-Wärmepumpe (bis 65 °C) = nur ca. JAZ von 1,8 - 3,5




Das bringt der „Wärme-Boost“ mit der eXergiemaschine

- 1. Ungünstige Betriebsweisen vermeiden:** Statt die Heizungswärmepumpe wegen der Warmwasserbereitung in einem ungünstigen Betriebsfeld zu verwenden, das für reine Heizzwecke nicht benötigt wird, hebt die eXergiemaschine nur den für die Trinkwassererwärmung benötigten Anteil auf ein höheres Temperaturniveau. Dabei arbeiten Heizungswärmepumpe und die eXergiemaschine in ihrem optimalen Betriebsfeld – das spart Strom.
- 2. Wirkungsgrad steigern:** Die eXergiemaschine stellt der Wärmepumpe definierte Temperaturen zur Verfügung, sodass diese immer in ihrem besten Betriebspunkt arbeiten kann. Dadurch wird nebenbei auch die Lebensdauer der Wärmepumpe verlängert.
- 3. Ressourcen schonen und sparen:** Gegenüber Nacherhitzern benötigt die eXergiemaschine nur einen Bruchteil der Energie. Das schont den Geldbeutel und das Klima.

Die Komponenten im Einzelnen

1. eXergie-Speicher Backpack

Dieser Pufferspeicher ist ein Schichtenspeicher, das heißt, in ihm lassen sich **verschiedene Temperaturniveaus** umsetzen – unten kühl, nach oben hin immer wärmer. Durch seine Anschlussmuffen und Rückschichtkanäle lassen sich Wärmeerzeuger und -verbraucher auf unterschiedlichen Temperaturniveaus anbinden. Dadurch wird neben einer **Leistungsentkopplung** eine vorteilhafte **hydraulische** Trennung erreicht. Eine hochwertige **Wärmedämmung** minimiert Verluste und sorgt dafür, dass die eingespeicherte Energie lange abrufbar ist. eXergie-Speicher vom Typ „BackPack“ sind - ganz gleich welche Größe - vorgesehen für die **Direktmontage** des Frischwassererwärmers VARIO fresh-nova. Einfach einhängen, verbinden, fertig.



2. Frischwassererwärmer VARIO fresh-nova




Frischwassererwärmer erwärmen frisches, kühles Trinkwasser im **Durchlaufprinzip**. Das vermeidet die Stagnation warmen Wassers und **minimiert das Risiko einer Legionellenvermehrung**. Die Energie zum Erwärmen des Wassers beziehen Frischwassererwärmer aus dem oberen, heißen Bereich des Schichtenspeichers. Wird warmes Wasser gezapft, strömt Heizwasser durch den Wärmetauscher und überträgt die Wärme im Gegenstromprinzip an das vorbei fließende frische Trinkwasser, ohne dass sich die beiden Wasserströme dabei berühren. So wird Warmwasser praktisch „just in time“ produziert bei maximaler Hygiene. Im Gegensatz zu Registerspeichern oder durch zu klein dimensionierte Wärmeübertrager kann mit geringerer Temperaturüberhöhung im Heizungswasser gearbeitet werden. Das trägt zur Effizienzsteigerung der Wärmepumpenanlage bei.

3. Die eXergiemaschine-compact, kurz eXm-compact

Die eXm-compact ist eine Art „Add-on“-Wärmepumpe und sorgt für eine **große Temperaturspreizung** im eXergie-Speicher. Während ihres Betriebs entnimmt die eXm-compact Wasser aus der Mitte des Schichtenspeichers, dort wo typischerweise die Heizungswärmepumpe angeschlossen wird. Ein Teil dieses Wassers wird erhitzt, bevor es in den oberen, heißen Teil des Speichers gelangt; der andere Teil des Wasser wird abgekühlt und gelangt in den untersten, kühlen Speicherbereich. Dies geschieht **autonom geregelt** und **unabhängig vom aktuellen Nutzerverhalten**, also dem Heiz- oder Warmwasserbedarf. So entstehen **hohe Vorlauftemperaturen zu Verbrauchern** wie der Trinkwassererwärmung und definierte niedrige Rücklauftemperaturen zur Quelle - dies sorgt für mehr Ertrag bei thermischen Solaranlagen und einen optimalen Betriebspunkt für den Betrieb der Wärmepumpe.



Wärmepumpe mit zentraler Warmwasserbereitung



Zentrale

varmeco GmbH & Co.KG
Johann-Georg-Weinhart-Str. 1
D-87600 Kaufbeuren
T 08341 9022-0
F 08341 9022-33
info@varmeco.de
www.varmeco.de

Ihr Handwerkspartner:

Außendienst und Vertriebsbüros

Hamburg

Sönke Kasch
0160 90491483

Berlin

Andreas Klan
03964 210134

Hannover

Lutz Trempenau
0151 42461112

Arnsberg

Tristan Brüggemann
0171 6848640

Düsseldorf

Jürgen Weissmann
0163 7788142

Alsfeld

Walter Diebel
0152 28742863

Leipzig

Wolfram Friedel
0177 3804799

Ringgau

Kai Kalk
0175 415 1251

Eschborn

aquaform Energie- und
Umwelttechnik GmbH
06196 7759333

Würzburg

0171 9947040

Birkenfeld

Rainer Gaukler
0160 90538808

Regensburg

Michael Bayerl
0151 46733651

Villingen-

Schwenningen
Wolfram Schwer
0171 9552458
Ralf Riedmüller
0160 4743456
Ingmar Tepass
0160 4740638
Michael Bayerl
0151 46733651

Kaufbeuren/München

Michael Herkommer
0171 9947091
Andreas Ruf
08341 9022-26

Schweiz

BMS-Energiertechnik AG
0041 33 8260012

Italien

Farko KG des Armin
Kollhaupt & Co.
0039 0471 789182

Polen

Jaroslav Jurkanis
0048 601 580862

Österreich/Tirol

Michael Herkommer
0171 9947091